



please confirm this from GA/production

Q01978

0.15

Flank quote in 6063-T6 and 6082-T6

- Sichtfläche  $\nabla$  3.2
- - Gleitfläche  $\nabla$  2.5

alle unbemaßten Radien R=1  
warm ausgehärtet  
feingerichtet nach DIN 1748

|                                   |          |       |  |                          |                  |                      |             |         |
|-----------------------------------|----------|-------|--|--------------------------|------------------|----------------------|-------------|---------|
| Gültigkeitsgrenzen nach VDG-P 690 |          |       |  | Werkstoff AlZn4,5Mg1 F35 |                  | 3.4335               | Maßstab 2:1 |         |
|                                   |          |       |  | Halbzeug DIN 1748        |                  |                      |             |         |
| Oberflächen nach DIN ISO 1302     |          |       | Schutzvermerk DIN 34                               |                          | Benennung        |                      |             | Pause   |
|                                   |          |       | Datum Name   |                          | Führungsschiene  |                      |             |         |
|                                   |          |       | Bearb. 25.01.02 Steinte                            |                          | Zeichnungsnummer |                      |             | Index   |
|                                   |          |       | gepr. 25.01.02                                     |                          | 2511-020023-0000 |                      |             |         |
|                                   |          |       | <br>Knotex Maschinenbau GmbH<br>D - 86067 Augsburg |                          | Ursprung S 22788 |                      |             | Blatt 1 |
| Index                             | Änd. Nr. | Datum |  |                          | Name             | Ersetzt d: Ersatz f: |             | 1 Bl.   |