

2	La filopastore interna metriche, devono essere conformi a controllo con tempore PMP 96. Metric internal threads shall be conforming to inspection with 96 GO/NO GO gauge La filopastore interna SAS, devono essere conformi a controllo con tempore PMP 120 120 SAS Metric internal threads shall be conforming to inspection with 120 GO/NO GO gauge La filopastore esterna metriche, devono essere conformi a controllo con tempore PMP 96. Metric external threads shall be conforming to inspection with 96 GO/NO GO gauge La filopastore esterna SAS, devono essere conformi a controllo con tempore PMP 120 120 SAS Metric external threads shall be conforming to inspection with 120 GO/NO GO gauge	
---	---	--

FOO Nuovo/New (TDE n°0654 del 22/03/2024)

⊕ **Classificazione Caratteristiche "IMPORTANTE"**
⊕ **"IMPORTANT"** Characteristic

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA - VEDERE UNI EN 27668 - mm		MODIFICHE (alterations)	
For dimensions without specified tolerance - see UNI EN 27668 - mm			
INTERELLE (interior) EN AW-6060-T5 RIF. (ref.) profilo 7683838		CLIENTE (Customer)	
VERIFICAZIONE (check)		DIS. CLIENTE (Customer part. ex.)	
DATAMENTO (date)			
CANTINATO (Specification) SPECIFICAZIONE (Specification)		ORIGINE (Origin)	
MATERIALE (Material) MATERIALE (Material)		FORMATO (Bearing Size)	